



此2位3通磁直式，。此断1口和2口通，3口封，通2口和3口通，1口封。所有流道都可双向通流。与FLeX系列圈配合使用。由于，此泄漏极低。

**技术数据**

注意：技术参数可能因产品配置而不同。看产品配置部分。

最大操作力	350 bar
110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏	0,7 cc/min.@350 bar
手操作需要的力	33 N/100 bar @ Port 1
手操作行程	2,5 mm
定	50 ms
切换率	15,000 max. cycles/hr
Seal kit - Cartridge	Buna: 990411007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990411006

- 注**
- 当Sun，插装的间隙要求。不同的控制方式以及圈要求的间隙不一。
  - 在的最大尺寸之外需增加外的2.00 inches (50,8 mm)，以行的安装和移除。

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: DWDFXAN**

控制方式	(X) 芯配置	(A) 密封材料	(N) 圈*
<b>X</b> 无手超控	<b>A</b> 1-2常开, 2-3常	<b>N</b> 丁橡	无圈
<b>D</b> 扭/定手超控		<b>E</b> EPDM	* Additional coil options are available
<b>L</b> 定手超控		<b>V</b> 橡	
<b>M</b> 手超控			
<b>T</b> 扭(瞬)手超控			